

CUBE I & II

Vi uppdaterar vår tidlösa fasadfavorit med ett integrerat fasdimringsbart drivdon. Lys upp fasaden, skapa ett välkomnande intryck och dimra enkelt ljuset till önskad nivå. Välj mellan ned- eller upp- och nedljus. Slagtålig (IK10) armatur i IP65-utförande med tålig pulverlack för att klara vårt nordiska klimat. Finns i tre färger, vit, grå och antracit. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. Distans för utanpåliggande kabeldragning finns som tillbehör. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.

- Fasdimringsbart för det smarta hemmet
- För tuffa miljöer – IP65, IK10 och tålig pulverlack
- Separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint
- Lättinstallerad – en skruv låser hela armaturen

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 045 97	Cube I	Vit	3000K	155lm	190cd	60°	3W
77 045 98	Cube I	Grå	3000K	155lm	190cd	60°	3W
77 045 99	Cube I	Antracit	3000K	155lm	190cd	60°	3W
77 046 00 ¹⁾	Cube II	Vit	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W
77 046 01 ¹⁾	Cube II	Grå	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W
77 046 02 ¹⁾	Cube II	Antracit	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W

