

# OPTICS QUICK ISO 6-PACK



Lågbyggande och effektiv IP44 downlight i mindre format för både inom- och utomhusmontage. Anpassad för montage i glespanel 28mm med 13mm gips och godkänd för montage direkt mot isolering. Håltagningsmått mellan 55-63mm – perfekt ersättare för gamla halogenarmaturer vid ROT-arbeten. Modern LED- och reflektorteknik ger högt ljusutbyte med distinkt och väl avbländad ljusbild med mycket god färgåtergivning, Ra>95. Finns i tre färgtemperaturer, samt Tune med dimbar färgtemperatur (2000K-2700K). Kompletterat med fasdimringsbart drivdon för enkel 230V-anslutning, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning för kabel. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se).



SMIDIGT 6-PACK FÖR  
LÄTTARE TRANSPORT OCH  
FÄRRE FÖRPACKNINGAR

- Energieffektiv halogenerersättare i mindre format, för håltagning 55-63mm
- Godkänd för montage direkt mot isolering
- Lågbyggande, passar perfekt för glespanel 28mm med 13mm gips
- Anpassad för både inom- och utomhusbruk
- Täckring finns som tillbehör, täcker gamla håltagningar upp till 85mm


E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 746 21 <sup>1)</sup>	Vit	Tune 2000-2700K	230lm	450cd	36°	4,5W
74 746 22	Vit	2700K	275lm	570cd	36°	4,5W
74 746 23	Vit	3000K	290lm	600cd	36°	4,5W



## TÄCKRING OPTICS

Täckring Ø95 när du vill använda Optic S Quick ISO som halogenerersättare. Perfekt ROT-produkt när du vill byta ut befintliga downlights med större håltagningsmått, upp till 85mm. Tålig ytbehandling för både inom- och utomhusmiljöer.

E-nr	Färg
74 744 96	Vit





Dags att byta ut dina halogenarmaturer



Optic S Quick ISO – Komplett med fasdimringsbart drivdon för enkel 230V-anslutning



Glespanel 28mm  
med 13mm gips

PASSAR PERFEKT  
I BEFINTLIGA HÅL  
55-63MM

Tillsammans med täckring blir det en perfekt  
ROT-armatur som täcker håltagningar upp till 85mm