



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Applikasjon	Strømforsyning
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2 x 2P with shutters
Standard plugg	Tysk
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Brukervilkår	Innendørs

Komplementær

Merkestrøm	16 A at 250 V AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	4 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Alu
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelvernsnitt	0...2.5 Mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...2.5 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Minimum load breaking capacity	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Elektrisk levetid	5000 cycles, cos phi = 0.8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover
Type overflate	Høyglans
Kvantum per sett	Set of 1 flow-pack
Standarder	IEC 60884-1
Produktsertifikater	SEMKO DEMKO EAC

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Bensin Olje Vindusvask veske Ammoniakk UV-beständig Blekning Alkohol Aceton Flytende såpe
Miljø/helse	Halogenfri