

STINA DL 112 TR 38° 1200 840 BK

El.nr.

30 008 10

GTIN nr.

4015120304071



110 V - 230 V ~	DALI		IP20		ON/OFF	CQS 80-85
CRI >80	LED 4000 K	15 W				

Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 15 W, for takinnbygging med transparent (CLEAR) diffusor
- Utstrålingsvinkel 38°
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetsshus, lampefatning av hvit, pulverlakkert aluminium (RAL 9005)
- Fargetemperatur 4000 K

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategori	Downlight
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 116,5 mm, Ø 112 mm

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 118,5 mm, Ø 130 mm
Vekt	400 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Kapslingsklasse	II
-----------------	----

Merkespenning	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	38 °
Unified Glare Rating	≤ 16
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt	16 W
Lysstrøm (lampe)	1150 lm
Lyseffekt	71 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	SDCM < 3
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	≥ 85
Levetid L70B10 ved 25 °C	90000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	55000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Energieffektivitetsklasse	A++ til A

STINA DL 112 TR 38° 1200 840 BK


El.nr.

30 008 10

GTIN nr.

4015120304071

Målskisse



Lysfordeling

