

STINA DL 90 TR 25° 1200 830 BK

El.nr.

30 008 17

GTIN nr.

4015120304002



110 V - 230 V ~	DALI		IP20		ON/OFF	CQS 80-85
CRI >80	LED 3000 K	15 W				

Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 15 W, for takinnbygging med transparent (CLEAR) diffusor
- Utstrålingsvinkel 25°
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetshus, lampefatning av hvit, pulverlakkert aluminium (RAL 9005)
- Fargetemperatur 3000 K

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategori	Downlight
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 116,5 mm, Ø 90 mm
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 118,5 mm, Ø 109 mm
Vekt	393 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrødtst iht. IEC 60695-2-10	850 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Kapslingsklasse	II

Merkespenning	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	25 °
Unified Glare Rating	≤ 16
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt	16 W
Lysstrøm (lampe)	1150 lm
Lyseffekt	71 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	SDCM < 3
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	≥ 85
Levetid L70B10 ved 25 °C	90000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	55000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Energieffektivitetsklasse	A++ til A

STINA DL 90 TR 25° 1200 830 BK


El.nr.

GTIN nr.

30 008 17

4015120304002

Målskisse



Lysfordeling

