



## UniCone Safe Asym SGU10 M.Hvit

3229416 Matt hvit

### Tekniske data

|                         |                       |                         |           |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Spenning (V)            | 230                   | Effekt (W)              | 6         |
| Frekvens (Hz)           | 50-60Hz               | DALI                    | Nei       |
| Kan monteres i isolasjo | Nei                   | Hurtigkobling           | Ja        |
| IP klasse               | 23                    | Integrert/Ekstern drive | Integrert |
| Dimming                 | Fasesnitt/Faseavsnitt |                         |           |

### Lystekniske data

|                     |           |                       |        |
|---------------------|-----------|-----------------------|--------|
| Lumen (lm)          | 380       | Energiklasse          | A+     |
| Fargetemperatur (K) | 3000-2000 | Fargegjengivelse (Ra) | 95     |
| WarmDim             | Ja        | Levetid L70 (t)       | 50.000 |
| Utstrålingsvinkel   | 40°       | Lyskilde              | LED    |
| Sokkel              | GU10      | Dimbar                | Ja     |
| SDCM                | 3         |                       |        |

### Utførelse

|           |           |                  |             |
|-----------|-----------|------------------|-------------|
| Farge     | Matt hvit | Lysfordeling     | Asymmetrisk |
| Materiale | Aluminium | Isolasjonsklasse | II          |
| Utførelse | Fast      | Montering        | Innfelt     |

### Dimensjoner

|               |    |            |    |
|---------------|----|------------|----|
| Diameter (mm) | 82 | Høyde (mm) | 93 |
|---------------|----|------------|----|

#### Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

#### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

