



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G5 [G5]
Hovedbruksområder	Insect traps
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
Bruktid (nom.)	5000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	10
Fargebetegnelse	Aktinisk blå
Fargepunkt X (nom.)	222
Fargepunkt Y (nom.)	210
Svekkelse ved 500 timer	17 %
Svekkelse ved 1000 timer	25 %
Svekkelse ved 500 timer	35 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
lyskildestrøm (nom.)	0,145 A


Spenning (nom.)	56 V
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-stråling 100 t (IEC)	1,60 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026042027
Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
EAN/UPC – produkt	8711500260420
Bestillingskode	26042027
Lokal bestillingskode	3833403
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	250
SAP-materialer	928001001030

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

SAP-nettovekt (stykk)

25,300 g

Målskisse




Product

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

TL 8W/10

Fotometriske data



XDPB_XUVATL_10-Spectral power distribution B/W

Fargekode /10

