



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E14 [E14]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja		70 %
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Drift og elektrisk	
Av/på-syklus.	50 000 X	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk type	6-40W	Power (Rated) (Nom)	6 W
Teknisk belysning		lyskildestrom (nom.)	35 mA
Fargekode	822-827 [innstillbar varmhvit]	Effekten som tilsvarer	40 W
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Korrelert fargetemperatur (nom.)	- K	Strømfaktor (nom)	0.7
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W	Spennings (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

MASTER LEDcandle

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869645358200
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453582
Bestillingskode	45358200
Lokal bestillingskode	3711066
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001140602
SAP-nettvekt (stykk)	0,072 kg

Målskisse




LED DT 6-40W E14 P48 CL

Product

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Fotometriske data



Fargekode /827

MASTER LEDcandle

