



Coreline-pullert

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043

LED Module 1000 lm - Varmhvit - Power supply unit - 220-240 V - symmetrisk

Coreline-pullerten er en profesjonell pullert som viser vei når det er mørkt og glir pent inn i de fleste bymiljøer takket være det diskrete designet.

Produktdata

Generell informasjon		
Antall lyskilder	1 [1 pc]	
lyskildeseriekode	LED10 [LED Module 1000 lm]	
Lyskildefarge	Varmhvit	
Lyskilde kan byttes ut	No	
Antall forkoblingsenheter	1 unit	
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	
Driver inkludert	Ja	
Optisk deksel-/linsetype	O [opal]	
Lysstrålespredning fra armatur	360°	
Tilkobling	Ekstern kontakt	
Kabel	Cable 0.5 m with cable connector	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	
Brennbarhetsmerke	-	
CE-merke	CE mark	
ENEC-merke	-	
Garantiperiode	3 år	
Utendørs optikktype	symmetrisk	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene	
Konstant lyseffekt		No
Antall produkter på MCB av 16 A type B		1
I samsvar med EU RoHS		Ja
Lyskildetype, motortype		LED
Teknisk belysning		
Lysspredning oppover		50
Standardvinkel på stolpetoppen		-
Standardvinkel sidemontering		-
Drift og elektrisk		
Inngangsspenning		220-240 V
Inngangsfrekvens		50 eller 60 Hz
Startstrøm		13,4 A

Coreline-pullert

Startstrømtid	21,86 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Aluminium
Monteringsenhet	Baseplate
Optisk deksel-/linseform	Sylinder/sylindrisk
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total høyde	1000 mm
Total diameter	100 mm
Effektivt projisert	0,1 m²
Farge	Dark gray
Mål (høyde x bredde x høyde)	1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistent]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	6/8 kV

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	85 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.434, 0.403) SDCM<5
Opprinnelig inngangseffekt	12 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938377000
Produktnavn for bestilling	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
EAN/UPC – produkt	8718699383770
Bestillingskode	38377000
Lokal bestillingskode	3510228
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	912401483111
SAP-nettvekt (stykk)	5,700 kg



Målskisse



CoreLine Bollard BCP155

