



CoreLine Recessed

RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC

Coreline Recessed - 830 varmhvit - Power supply unit

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde farge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]
Lysstrålespredning fra armatur	93°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating

	performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	RC134B [Coreline Recessed]
Blendingstall CEN	22

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	8 A
Startstrømtid	0,06 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

CoreLine Recessed

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1197 mm
Total bredde	297 mm
Total høyde	41 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	41 x 297 x 1197 mm (1.6 x 11.7 x 47.1 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-8%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	109 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	34 W

Strømforbruktoleranse	+/-10%
-----------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L75

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869934796300
Produktnavn for bestilling	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC
EAN/UPC – produkt	8718699347963
Bestillingskode	34796300
Lokal bestillingskode	3375203
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910925864754
Nettovekt (stykk)	3,000 kg



Målskisse



CoreLine Recessed RC134B/RC135B

