



Maxos TL5 standardgruppering

4MX656 491 7x2.5 SI

MAXOS TST5 - 1 enhet for TL5-49W - 2,5 mm² - sølv

Grupperingssystemet har to funksjoner: for det første fungerer det som en solid monteringsskinne som de elektriske enhetene festes til, for det andre er det utstyrt med et hus til de elektriske kablene som tilfører enhetene strøm. Grupperingsseksjonene er laget av varmforsinket stål med hvit eller sølvfarget finish. De finnes i dedikerte TL5-lengder med 1, 2 og 3 elektriske enheter på 49 W (35 W/80 W) og 54 W (28 W). En flatkabel (5 eller 7 tråder) eller to flatkabler (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er integrert i grupperingen og sørger for (i kombinasjon med en integrert fasevalgbytter og kontaktblokker) sikker og korrekt kabling. 7-tråds-kabelen brukes til å integrere lysregulering eller nødbelysning i elektriske enheter som er utstyrt med nødbatteri. Dobbelt kabling (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er nødvendig for å oppnå en fullstendig atskilt hovednettforsyning til de elektriske enhetene. Dobbelt kabling brukes hovedsakelig til nødbelysning ved hjelp av sentrale nødbatterier eller atskilt veksling. Derved er det ikke nødvendig med ekstra kontaktblokker eller kabling. I nedhengte lysrekker kobles grupperingsseksjonene ved hjelp av den integrerte elektriske pluggforbindelsen og et solid, eksternt mekanisk koblingsstykke (tilbehør). Utenpåliggende lysrekker benytter den samme integrerte elektriske pluggforbindelsen og en innvendig kobler (tilbehør). På grupperingsseksjonens overside er det spesielle utstøteråpninger som gjør det mulig å trekke inn kabler hvor som helst. Grupperingen er tilgjengelig med en fullstendig serie utbyttbare komponenter som gir optimal fleksibilitet. Seksjonene og koblingsstykkenes enestående stabilitet tillater opphengsintervaller på 3,4 til 5 m. Basistilbehøret til Maxos TL-D-grupperinger kan også brukes til TL5-grupperinger.

Produktdata

Maxos TL5 standardgruppering

Generell informasjon

Avstandsmodul	No [-]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC mark
Produktseriekode	4MX656 [MAXOS TST5]

Drift og elektrisk

Krets	No [-]
Kretsalternativ	7x2.5 [2,5 mm²]

Mekanisk og innfatning

Grupperingslengde	491 [1 enhet for TL5-49W]
Total lengde	1479 mm
Farge	sølv
Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x 1479 mm (NaN x NaN x 58.2 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	-------------------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	403073258400099
Produktnavn for bestilling	4MX656 491 7x2.5 SI
EAN/UPC – produkt	4030732584000
Bestillingskode	58400099
Lokal bestillingskode	3328091
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	2
SAP-materialer	910635127126
Nettovekt (stykk)	2,120 kg



Målskisse



Maxos trunking 4MX056/856

