



FDV dokument 1660841

Produkt: Jordfeilautomat 3P C 25A
El-nummer: 1660841
Vareno: EKO01782
EAN:
Pakningsant.:
Farge: Hvit




Produktbeskrivelse: Jordfeilbryter type A med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og jordfeil. Produsert iht EN 61009-1 og oppfyller normkravene i NEK400. Leveres i 2-, 3- eller 4 poler i 10/15/20/32/40 A størrelse.

Tekniske spesifikasjoner: Merkestrøm: 25A
Antall poler: 3
Antll moduler: 3
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400

Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 230 VAC
Bryteevne Icn: 10kA

Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 2 Nm
Type Bits: PZ2

Målskisse



Koblingsskjema

Terminering - Jordfeilautomater 10 - 40A				
	PZ2 14mm 5,5mm	Tiltrekkingsmoment	Entrådet CU	Flertrådet CU
2P Topp		3,5 Nm	1 - 25mm ²	1 - 16mm ²
2P Bunn		2 Nm	1 - 25mm ²	1 - 16mm ²
3P / 4P		2 Nm	1 - 35mm ²	1 - 25mm ²

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01