



Halogen non-reflector

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lavvolts halogen-kapsel


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G6.35 [G6.35]
Philips-kode	7158
ANSI-kode	FCS
LIF-kode	A1/216
Driftsposisjon	S90 [Stående +/-90° sokkel ned]
Hovedbruksområder	Projeksjon
Levetid til 50 % lystap (nom.)	50 h
Teknisk belysning	
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	5200 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3450 K
Fargegjengivelse (nom)	100
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spennning (nom.)	24 V
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Kvartsglass uten UV filter

Form på glødetråd	Flat
Glødetråddimensjoner, B x H	5.8x2.9
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	400 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150040983650
Produktnavn for bestilling	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC – produkt	8711500409836
Bestillingskode	40983650
Lokal bestillingskode	3776732
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	100
SAP-materialer	923870520503
Nettovekt (stykk)	0,004 kg

Halogen non-reflector

Målskisse



7158 150W G6.35 24V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V			mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

