



Tornado T2

Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Energibesparende lyskilde med høy effekt. Denne lyskilden tilbyr den beste kombinasjonen av høy energieffektivitet og kompakt størrelse. En ekstra fordel er den veldig lange levetiden.

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved 65 % utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E14 [E14]		
Nominell levetid (nom.)	10000 h		
Av/på-syklus.	100 000 X		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	505 lm	Power (Rated) (Nom)	8,0 W
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	505 lm	lyskildestrøm (nom.)	60 mA
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Starttid (nom.)	0,3 s
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	88 %	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (min.)	5 s
Fargepunkt X (nom.)	463	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (maks.)	40 s
Fargepunkt Y (nom.)	420	Strømfaktor (nom)	0.6
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K	Spennning (nom.)	220-240 V
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	62 lm/W		
Fargegjengivelse (nom)	82	Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	No

Tornado T2

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,0 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829111716200
Produktnavn for bestilling	Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

EAN/UPC – produkt	8718291117162
Bestillingskode	11716200
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
SAP-materialer	929689134302
Nettovekt (stykk)	0,048 kg

Målskisse



QSPIR-F Erp 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

