



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

### Warnings and safety

• -

### Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	20 W
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Starttid (nom.)	0,5 s
Av/på-syklus.	200 000 X	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Teknisk belysning		Strømfaktor (nom)	0.9
Fargekode	865 [ CCT av 6500 K]	Spennning (nom.)	220-240 V
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Temperatur	
Lysstrøm (nom.)	2200 lm	Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110,00 lm/W	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Fargegjengivelse (nom)	80	Kontroller og dimming	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes	No

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Mekanisk og innfatning

Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm

## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869671095100
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
EAN/UPC – produkt	8718696710951
Bestillingskode	71095100
Lokal bestillingskode	3861305
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929001338002
Nettvekt (stykk)	0,270 kg



## Målskisse

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

## Fotometriske data




LEDtube 1500mm 20W G13 865 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data




SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

## Levetid



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

