



DecoScene DBP521

DBP521 CDM-Tm20W/830 EB II NB GR RMR

Decoscene Small - MASTERColour CDM-Tm Mini - 20 W -
Elektronisk - smalstrålende

DecoScene er en ny uplight som uthever, aksentuerer eller rett og slett avslører byarkitekturen nattetid. På dagtid er dette nedgravde armaturet diskret og har en elegant visuell fremtoning. Modulkonseptet og det store utvalget lyskilder, stråler, innstillingsmuligheter og tilbehør gir den optimal oppovervendt belysningseffekten for ethvert bruksområde. DecoScene-serien er så allsidig at den kan brukes til å lyse opp monumenter, aksentuere særegen samtidsarkitektur eller markere en lyssti gjennom en offentlig park eller hage. Den nye DecoScene-serien samsvarer med normen CEI 60598-2-13, og har en glasstemperatur på under 80 °C. Kompakte DecoScene leveres i tre forskjellige modeller med MASTERColour CDM-Tm og MASTERColour CDM-T 35/70 W lyskilder. Den store DecoScene-modellen er bygget opp omkring lyskilden MASTERColour CDM-T 70/150 W, og innbefatter også miniatryrlyskilden SDW-T 50/100 W med kaldt/varmt hvitt lys. DecoScene Small DBP521 Den lille DecoScene-modellen er bygget opp omkring lyskilden MASTERColour CDM-Tm 20/35 W som er kompakt og har høy effekt. Sammen med det integrerte PrimaVision minigiret, er den en unik kombinasjon av miniatryr størrelse, utmerket lyskvalitet og effektiv energi. Den lille DecoScene-modellen innbefatter også dikroiske halogenlyskilder, som er ideelle for fargegjengivelse, og en PL-T-lyskilde til markering av stier.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	1 [1 pc]
lyskildeseriekode	CDM-Tm [MASTERColour CDM-Tm Mini]
lyskildestrøm	20 W
Lyskildefarge	830 varmhvit
Kombipakke	inkludert lyskilde

Lyskilde kan erstattes	Ja
Forkobling	Elektronisk
Driver/strømenhet/transformator	No [-]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GC [klart glass]
Beskyttelse for elektrisk krets	-

DecoScene DBP521

Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Armaturform	RV [rund versjon]
Tilbehør inkludert	Z [Default accessory included]
Opphengstilbehør	No [-]
Dekorativt tilbehør	No [-]
Optic type outdoor	smalstrålende
Glass	No [-]
Product Family Code	DBP521 [Decoscene Small]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Monteringsenhet	RMR [Recessed mounting box round]
-----------------	------------------------------------

Farge	grå
-------	-----


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	85
-------------------------------	----


Produktdata

Fullstendig produktkode	871155972723300
Produktnavn for bestilling	DBP521 CDM-Tm20W/830 EB II NB GR RMR
EAN/UPC – produkt	8711559727233
Bestillingskode	72723300
EL-nummer	3505304
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910403092512
Nettovekt (stykk)	4.700 kg

Målskisse



DecoScene DBP521



DecoScene DBP521

