



Datablad | Artikkelnnummer: 2202-1711



3-leder sikringsklemme; med svingbar sikringsholder; og endeplate; for 5 x 20 mm miniatyr metrisk sikring; med trykknapp; uten utbrent sikring-indikasjon; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå


www.wago.com/2202-1711



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farge: ■



Element beskrivelse

Safety information 1:

Electrical ratings are given by the fuse.

Data

Electrical data

Power loss (max.) $P_{I(max)}$ (note)

When selecting glass cartridge fuses, make sure that the maximum

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



power loss listed below is not exceeded. The power loss is determined according to IEC or EN 60947-7-3/VDE 0611-6 at 23°C. The temperature rise of the terminal block must be checked according to their application and mounting. Higher ambient temperatures represent an additional impact on miniature fuses. Therefore, in such applications, the rated current must be reduced if necessary. More details are available from the manufacturers.

Power loss P_I (max.)	1,6 W
Power loss P_I (note)	Overload and short circuit protection (Individual arrangement)
Power loss P_{I2} (max.)	1,6 W
Power loss P_{I2} (note)	Overload and short circuit protection (Group arrangement)
Power loss P_{I3} (max.)	2,5 W
Power loss P_{I3} (note)	Short circuit protection only (Individual arrangement)
Verlustleistung P_v max. 4	2,5 W
Verlustleistung P_v 4 Hinweis	Short circuit protection only (Group arrangement)

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60947-7-3
Rated voltage (III / 3)	250 V
Rated impulse voltage (III / 3)	6 kV
Rated current	6,3 A
Legend (ratings)	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Push-button Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²
Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Total number of connection points	3
Total number of potentials	1
Number of levels	1
Type of wiring	Front-entry wiring
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Number of jumper slots	2

Geometrical Data

Width	6,2 mm / 0.244 inch
Høyde fra øverste kant av DIN-skinne	57,6 mm / 2.268 inch
Depth	76,8 mm / 3.024 inch

Mechanical data

Design	horizontal
Type of mounting	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material Data

Color	grå
Insulating material	Polyamide (PA66)
Weight	14,9 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143955904
Customs tariff number	85369095000

Godkjenninger / sertifikater

EX-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892

UL-godkjenninger

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Motpart

Kompatible produkter

Marking accessories

	Elementnr.: 2009-110 Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-110
	Elementnr.: 2009-115 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-115
	Elementnr.: 2009-115/000-002 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-115/000-002
	Elementnr.: 2009-115/000-005 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-115/000-005
	Elementnr.: 2009-115/000-006 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-115/000-006
	Elementnr.: 2009-115/000-007 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-115/000-007
	Elementnr.: 2009-115/000-012 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-115/000-012
	Elementnr.: 2009-115/000-017 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type;	

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	lysegrønn	www.wago.com/2009-115/000-017
	Elementnr.: 2009-115/000-023 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-115/000-023
	Elementnr.: 2009-115/000-024 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-115/000-024
	Elementnr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-145
	Elementnr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-145/000-002
	Elementnr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-145/000-005
	Elementnr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-145/000-006
	Elementnr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-145/000-007
	Elementnr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-145/000-012
	Elementnr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-145/000-023
	Elementnr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-145/000-024
	Elementnr.: 2009-191 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-191
	Elementnr.: 2009-192 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-192
	Elementnr.: 2009-193 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-193

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Elementnr.: 2009-198
Adapter; grå

www.wago.com/2009-198



Elementnr.: 248-501
Miniatyr WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort

www.wago.com/248-501



Elementnr.: 248-501/000-002
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/248-501/000-002



Elementnr.: 248-501/000-005
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/248-501/000-005



Elementnr.: 248-501/000-006
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/248-501/000-006



Elementnr.: 248-501/000-007
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/248-501/000-007



Elementnr.: 248-501/000-012
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/248-501/000-012



Elementnr.: 248-501/000-017
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/248-501/000-017



Elementnr.: 248-501/000-023
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/248-501/000-023



Elementnr.: 248-501/000-024
Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/248-501/000-024



Elementnr.: 793-501
WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-501



Elementnr.: 793-501/000-002
WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-501/000-002



Elementnr.: 793-501/000-005
WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-501/000-005



Elementnr.: 793-501/000-006
WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-501/000-006

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 793-501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-501/000-007**Elementnr.: 793-501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-501/000-012**Elementnr.: 793-501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-501/000-017**Elementnr.: 793-501/000-023**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-501/000-023**Elementnr.: 793-501/000-024**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-501/000-024**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-5501**Elementnr.: 793-5501/000-002**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-5501/000-002**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-5501/000-005**Elementnr.: 793-5501/000-006**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-5501/000-006**Elementnr.: 793-5501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-5501/000-007**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-5501/000-012**Elementnr.: 793-5501/000-014**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun

www.wago.com/793-5501/000-014**Elementnr.: 793-5501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-5501/000-017**Elementnr.: 793-5501/000-023**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type;

www.wago.com/793-5501/000-023

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

lysegrønn

**Elementnr.: 793-5501/000-024**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-5501/000-024

ferrule

**Elementnr.: 216-241**Klemring; Strømpe for 0.5mm²/20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvit

www.wago.com/216-241

**Elementnr.: 216-242**Klemring; Strømpe for 0.75 mm² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå

www.wago.com/216-242

**Elementnr.: 216-243**Klemring; Hylse for 1 mm² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød

www.wago.com/216-243

**Elementnr.: 216-244**Klemring; Hylse for 1,5 mm² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort

www.wago.com/216-244

**Elementnr.: 216-246**Klemring; Hylse for 2,5 mm² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå

www.wago.com/216-246

**Elementnr.: 216-262**Klemring; Strømpe for 0.75 mm² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå

www.wago.com/216-262

**Elementnr.: 216-263**Klemring; Hylse for 1 mm² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød

www.wago.com/216-263

**Elementnr.: 216-264**Klemring; Hylse for 1,5 mm² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort

www.wago.com/216-264

**Elementnr.: 216-266**Klemring; Hylse for 2,5 mm² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå

www.wago.com/216-266

Insulation stop

**Elementnr.: 2002-171**Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm²; 5 deler/list; lysegrå

www.wago.com/2002-171

**Elementnr.: 2002-172**Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm²; 5 deler/list; mørkegrå

www.wago.com/2002-172

Jumper

**Elementnr.: 2004-402**

Lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-402

**Elementnr.: 2004-403**

Lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-403

Elementnr.: 2004-404

Lask; 4-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-404

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 2004-405**

Lask; 5-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-405**Elementnr.: 2004-405/011-000**

Stjernepunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-405/011-000**Elementnr.: 2004-406**

Lask; 6-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-406**Elementnr.: 2004-406/020-000**

Delta-lask; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-406/020-000**Elementnr.: 2004-407**

Lask; 7-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-407**Elementnr.: 2004-408**

Lask; 8-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-408**Elementnr.: 2004-409**

Lask; 9-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-409**Elementnr.: 2004-410**

Lask; 10-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-410**Elementnr.: 2004-433**

Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-433**Elementnr.: 2004-434**

Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-434**Elementnr.: 2004-435**

Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-435**Elementnr.: 2004-436**

Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-436**Elementnr.: 2004-437**

Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-437**Elementnr.: 2004-438**

Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-438**Elementnr.: 2004-439**

Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-439**Elementnr.: 2004-440**

Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-440

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51


Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 210-103**

Ledningskjede; isolert; sort

www.wago.com/210-103**Elementnr.: 210-123**

Ledningskjede; isolert; blå

www.wago.com/210-123**End plate****Elementnr.: 2002-991**

Endeplate for sikringsrekkeklemmer; 2 mm tykk; grå

www.wago.com/2002-991**Elementnr.: 2002-992**

Endeplate for sikringsrekkeklemmer; 2 mm tykk; oransje

www.wago.com/2002-992**Locking lever****Elementnr.: 210-254**

Forriglingslås; mekanisk låsing av flere lasker; 1 m lang; gjennomsiktig

www.wago.com/210-254**tools****Elementnr.: 210-658**


Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget

www.wago.com/210-658**Elementnr.: 210-720**

Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget

www.wago.com/210-720**Carrier rail****Elementnr.: 210-112**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget

www.wago.com/210-112**Elementnr.: 210-113**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-113**Elementnr.: 210-114**


Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-114**Elementnr.: 210-115**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget

www.wago.com/210-115**Elementnr.: 210-118**

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-118**Elementnr.: 210-196**

Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-196**Elementnr.: 210-197**

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-197**Elementnr.: 210-198**

Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget

www.wago.com/210-198**Elementnr.: 210-504**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715

www.wago.com/210-504

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Elementnr.: 210-505

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-505



Elementnr.: 210-506

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-506



Elementnr.: 210-508

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-508

check



Elementnr.: 210-136

Testplugg; 2 mm Ø; med 500 mm kabel; rød

www.wago.com/210-136

Nedlastinger

Documentation

Additional Information

Technical explanations


03.apr.2019

pdf
2,2 MB


Last ned

Installasjonsmerknader


Conductor termination



All conductor types at a glance



Push-in termination of solid and ferruled conductors



Push-in termination of solid and ferruled conductors

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20


1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.




Insert fine-stranded conductors via operating tool.



Removing all conductors via operating tool.

Commoning



Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Miniatyrsikringer 5 x 20


Serie Artikkelnummer	Beskyttelse mot overbelastning og kortslutning		Beskyttelse mot kun kortslutning	
	Individuelt ordnet	Ordnet i grupper	Individuelt ordnet	Ordnet i grupper
Sikringsklemmer				
2202-1611				
2202-1711	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2202-1811				
2202-1611/....-....				
2202-1711/....-....	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2202-1811/....-....				

When selecting miniature metric fuses, make sure that the maximum power loss listed above is not exceeded. The power loss is determined according to IEC or EN 60947-7-3/VDE 0611-6 at 23 °C. The temperature rise of the terminal blocks must be checked according to their application and mounting. Higher ambient temperatures place additional strain on fuse cartridges. Therefore, in such applications, the rated current must be reduced if necessary. More details are available from the fuse manufacturers.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!


WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.




Application Notes on Terminal Blocks for Miniature Metric Fuses

Diagram: Individual arrangement



Application Notes on Terminal Blocks for Miniature Metric Fuses

Diagram: Block arrangement



Application Notes on Terminal Blocks for Miniature Metric Fuses

Nominal current ratings for fuse cartridges are defined differently in international standards. This is why the recommended continuous current-carrying capacity of the fuses is max. 80 % of their nominal current according to DIN 72581/Part 3 (for an ambient operating temperature of 23 °C). Selecting the correct fuse cartridge is important for product safety within applications, as well as for fuse cartridge service life and reliability. Fuse cartridges will only operate perfectly as protection components (break-off point) if they are properly selected and used as intended (i.e., according to the state of the technology and valid specifications, as well as data sheet characteristics), according to basic safety requirements (i.e., persons, animals and property must be protected against hazards).

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!



WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Informasjon fra produsentene av
mini-knivsikringer for bil**

Reduksjon av omg. temp. /°C	%	F _T
-25	14	0.877
-20	13	0.885
-15	12	0.893
-10	11	0.901
- 5	10	0.909
0	9	0.917
5	8	0.926
10	6	0.943
15	4	0.962
20	2	0.980
23	0	1.000
30	- 2	1.020
35	- 4	1.042
40	- 6	1.064
45	- 8	1.087
50	-10	1.111
55	-13	1.149
60	-16	1.190
65	-19	1.235
70	-22	1.282

For product safety, fuse cartridges must generally be tested both under normal and faulty operating conditions within your application.

Marking

Snapping a marking strip into the marker slot. Snapping a marking strip into the marker slot.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.