



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lysepærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

### Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E14 [ E14]		80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Nominell levetid (nom.)	25000 h	<b>Drift og elektrisk</b>	
Av/på-syklus.	50 000 X	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk type	4-25W	Power (Rated) (Nom)	4 W
<b>Teknisk belysning</b>		Lyskildestrom (nom.)	25 mA
Fargekode	822-827 [ innstillbar varmhvit]	Effekten som tilsvarer	25 W
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Korrelert fargetemperatur (nom.)	- K	Strømfaktor (nom)	0.7
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	65 lm/W	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

# MASTER LEDcandle

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
---	-------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------

## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869645368100
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453681
Bestillingskode	45368100
Lokal bestillingskode	3711030
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001139802
Nettvekt (stykk)	0,063 kg


## Målskisse



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

## Fotometriske data



## MASTER LEDcandle

