


FDV

**H07 V2-K 2,5 mm<sup>2</sup> Grå 100m**  
**El.nr. 1002727**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Farge          | Grå                 |
| Høyde/dia (mm) | 4.10                |
| Tverrsnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 30.00               |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 klasse 5.

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:          | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder                   |
| Dimensjon:           | ledningen kan leveres i flere farger.<br>0,5 mm til 6 mm       |
| Testspenning:        | 2Kv/2,5Kv                                                      |
| Driftsspenning Uo/U: | H05 V2-K Uo/U 300/500V H07 V2-K Uo/U 450/750V                  |
| Temperaturområde:    | Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +90 °C |
| PVC karakteristikk:  | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1         |
| Lederkonstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 5                                            |
| Norm:                | DIN VDE 0245 0250 og 0281                                      |