

FDV

PREMIUM Aquaflex 4G10 mm²
El.nr. 1006840

Diameter	20,9-26,5 mm
Høyde/dia (mm)	26.50
Vekt	898 kg/km
Vekt (g)	898.00



Denne spesielle gummikabelen kan benyttes for tilkobling av kraftverktøy, mobile enheter, og til maskiner med middels mekaniske krav. Benyttes i tørre og fuktige rom, utendørs, eksplosive områder, byggeplasser. Meget godt egnet til havbruk.

- UV og ozon bestandig
- God motstand mot fett, smøremidler og spesifiserte typer olje.
- Halogenfri og flammehemmende
- Varmebestandig opp til 90 °C
- Kuldebestandig ned til -50 °C.

Godt egnet til permanent bruk i vann, fritt forlagt ned til 10 meter og fast forlagt ned til 100 meter (både salt- og ferskvann, ikke drikkevann)

Oppbygning:	Sort ytterkappe, revolvert, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket)
Dimensjon:	1,5 mm ² til 400 mm ²
Antall ledere:	1 til 24
Jordleder:	Fra 3 leder
Testspenning:	2500V
Driftsspenning Uo/U:	450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -40 °C til 90 °C, fast forlagt -50 °C til 90 °C, ledertemperatur
Halogenfri:	DIN EN 50267-2-1 og DIN EN 50267-2-2
Brannegenskaper:	TEC 60332-1-2
Oljebestandig:	EN 60811-404
Ozonbestandig:	DIN EN 60811-2-1
Røyktetthet:	DIN EN 61034-2
Standard:	DIN EN 50525-2-21