



# Tornado T2

## Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6

Energibesparende lyskilde med høy effekt. Denne lyskilden tilbyr den beste kombinasjonen av høy energieffektivitet og kompakt størrelse. En ekstra fordel er den veldig lange levetiden.

### Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

### Produktdata

| Generell informasjon                 |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Lyskildefeste                        | E27 [ E27]           |
| Nominell levetid (nom.)              | 10000 h              |
| Av/på-syklus.                        | 100 000 X            |
| Teknisk belysning                    |                      |
| Fargekode                            | 827 [ CCT av 2700 K] |
| Lysstrøm (nom.)                      | 741 lm               |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | 741 lm               |
| Fargebetegnelse                      | Varm hvit (WW)       |
| Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)       | 88 %                 |
| Fargepunkt X (nom.)                  | 463                  |
| Fargepunkt Y (nom.)                  | 420                  |
| Korreleret fargetemperatur (nom.)    | 2700 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)    | 61 lm/W              |
| Fargegjengivelse (nom)               | 82                   |

| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 65 %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Drift og elektrisk                                                                    |                |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 eller 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                                                                   | 12,0 W         |
| lyskildestrøm (nom.)                                                                  | 90 mA          |
| Starttid (nom.)                                                                       | 0,3 s          |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (min.)                                              | 5 s            |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (maks.)                                             | 40 s           |
| Strømfaktor (nom)                                                                     | 0.6            |
| Spennning (nom.)                                                                      | 220-240 V      |
| Kontroller og dimming                                                                 |                |
| Kan dimmes                                                                            | No             |

## Tornado T2

### Godkjenning og bruk


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsmerke (EEL)     | A      |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 2,0 mg |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,5 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 12 kWh |

### Produktdata

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Fullstendig produktkode    | 871829111698100                         |
| Produktnavn for bestilling | Tornado T2 12W WW E27 220-240V<br>1PF/6 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt                  | 8718291116981 |
| Bestillingskode                    | 11698100      |
| Teller – antall per pakke          | 1             |
| Teller – pakker per utvendige boks | 6             |
| Materialenr. (12NC)                | 929689114506  |
| Nettovekt (stykk)                  | 0,051 kg      |

### Målskisse



QSPIR-F 12W/827 E27 220-240V 50/60Hz

| Product                              | D (max) | C (max) | F (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6 | 47,5 mm | 94,0 mm | 40,5 mm |

