



IR QUATTRO HD DALI-2 IPD(SLAVE)

ART.NR: 057497

ELNUMMER: 1400749

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i større lokaler som klasserom, konferanserom, større kontor, kontorlandskap etc. Den høyoppløste HD-linsen gjør det også mulig å benytte IR Quattro HD som bevegelsessensor for store høyder; f.eks. idrettshaller, lager foaje eller industrilokaler.

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual IR Quattro HD DALI-2 IPD\(slave\)](#)

[FDV](#)

Control Pro IR Quattro HD fra Steinel er en driftssikker tilstedeværelsesdetektor for klasserom, konferanserom, større kontorlokaler, idrettshall m.m. Sensoren har en unik HD-linse som detekterer tilstedeværelse 8x8 meter for sittende personer (minste bevegelse 15 cm), overvåkingsområdet for gående personer er 20x20 meter. Control PRO IR HD har et kvadratisk overvåkingsområde, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde. I DALI-2-utførelse er sensoren sertifisert iht. DALI-2 standarden og benyttes med Steinels styringssystem LiveLink, i tillegg til andre styringssystemer som Beckhoff, WAGO m.fl. Sensoren kobles direkte på DALI-bussen.

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	120x120x70mm (totalhøyde)
Utförande	DALI-2 sertifisert sensor men også for Steinels styresystem LiveLink. Innstilling av sensorens funksjoner gjøres med DALI styresystemets kontroll-/styremodul.
Sensorns strömförbrukning:	8mA
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningskvadrat tilstedeværelse:	8 x 8m (64m ²)
Dekningskvadrat radially:	8 x 8m (64m ²)
Dekningskvadrat tangentialt:	20 x 20m (400m ²)
Montering:	Tak. Innfelt alt. utenpåliggende montasje. Control Pro IR Quattro HD passer for montering i standard installasjonsboks c/c 60 mm. Ved innfelt montering i systemhimling anbefaler vi vår innfellingsboks 1478639.
Anbefalt monteringshøyde:	2,5m - 10m. Opp til 3,5 m. for tilstedeværelsesdetektering og opp til 10 m. for bevegelsesdetektering.

Sensor:	13 dekningsnivåer, 4800 koblingssoner. kvadratisk høyoppløst tilstedeværelsesområde 8×8 m. (sittende personer), overvåkingsområde for gående personer 20×20 m. (ikke rett mot sensor), overvåkingsvinkel 360 grader. Deteksjonsområdet kan enkelt justeres med den innebygde mekaniske avskjermingen. For eksakt innstilling av deteksjonsområdet, se tabellen i brukermanualen. Lux er innstillbar fra 10 Lux til dagslys (frakoblet)
Anslutning:	DALI-buss.
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsgrad med utenpåliggende boks	IP 54
Temperaturområde:	-25 - +55°C
Hus:	UV-bestendig, kan lakeres
Övrigt:	Control Pro IR HD finnes også i versjoner 1-kanal/2-kanal, DALI (Broadcast), DALI-2 IPD-sensorer kan også benyttes som slaver for DALI-2 APC(broadcast) sensorer i Steinels serie 3000, samt til IR Quattro HD DALI Plus.

RELATERT PRODUKT



IR QUATTRO HD DIM 1-10V (UTGÅTT)



IR QUATTRO HD COM2



IR QUATTRO HD KNX



IR QUATTRO HD COM1



SENSORBELYSNING COM1 AP
 (UTENPÅLIGGENDE)
SENSORARMATUR INNENDØRS
SENSORARMATUR UTENDØRS
LYSKASTERE
SKILTBELYSNING
SOLCELLEBELYSNING



SENSORER
SMART REMOTE CONTROL
BEVEGELSEDETEKTORER
TILSTEDEVÆRELSEDETEKTORER
FOTOCELLER
LYSSENSORER
DALI LIVELINK



CROSS
CONTROL CONTROL PRO RC 5
ANSATTE
HISTORIE
REFERANSER
LEVERANDØRER
PERSONVERNERKLAERING



VILANAS
CONTROL RC 8 SERVICE
 Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
 Epost: POST@VILAN.NO
 Telefon: 22725000
 Org nr: 986766804 MVA