

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vifteplate – DK **7966.035**

Publisering : 30.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vifteplate – DK 7966.035

Opprettet: 30.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktet utløper: 31.12.2020

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For etterutrustning av eksisterende DK-TS anvendelser. Platen monteres foran i skapet, den bakre delen fri for kabelinnføring. Gummiklemmeprofil for valgfri tetting på baksiden.
Farge:	RAL 7035
Montasjetips:	For avskjerming på siden og målrettet luftføring ved rekkemontering behøves den elastiske klemmeprofilen 2573.000
Leveringsomfang:	Vifteplate inkl. 2 vifter og i tillegg utsparinger for ekstra vifte 1 temperaturregulator Elastisk klemprofil Temperaturregulator og vifte ferdig montert på tilkoblingskabel (3,5 m)
Henvisning:	Ikke egnet for krantransport I kombinasjon med svingrammen, stor, eller takplate for kabelinnføring bak må vifteplaten velges på følgende måte: Vifteplate = Skapdybde - 200 mm Kan ikke brukes i kombinasjon med 19"-montasjeramme Luftgjennomføringssettet kan utvides med vifteutvidelsessettet 7980.000. Det angitte lydtryknivået gjelder den første viften

Produktegenskaper

Lufteffekt per vifte (frittblåsende):	Ved 50 Hz: 160 m³/h Ved 60 Hz: 180 m³/h
--	--

**Lufteffekt frittblåsende
(uten filtermatter):**

Lufteffekt frittblåsende

(med filtermatter):

Måledriftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Monteringsmuligheter:	Løftet inn i en lukket takplate med 20 eller 50 mm avstandsbolter Løftet inn i en takplate for kabelinnføring med 20 eller 50 mm avstandsbolter. I en ventilert takplate for kabelinnføring
Passer for:	med bredde: 600 mm med dybde: 600 mm
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +5 °C...+55 °C
Effekt per vifte:	Ved 50 Hz: 15 W Ved 60 Hz: 14 W
Lydtryknivå:	per vifte: 37 dB(A)
Antall vifter:	2
Antall vifter (maks.):	4
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	4,06 kg
EAN:	4028177168923
Tolltariffnummer:	84145915
ETIM 7.0:	EC000331
ETIM 6.0:	EC000331
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
eCl@ss 6.0/6.1:	27189272
Produktbeskrivelse:	DK Vifteplate, BxD: 600x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, for TS
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt
Sertifikater:	EAC

