

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Systembelysning LED-kompakt – SZ 4140.830

Publisering : 28.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Systembelysning LED-kompakt – SZ 4140.830

Opprettet: 28.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Fordeler:	Maks. EMC-kompatibilitet. Beskyttet, på grunn av drift i området sikkerhetslavspenning. Lavt energiforbruk. Lite vedlikehold på grunn av bruk av lysdioder. Dørposisjonsbryter-tilkobling mulig.
Virkemåte:	Integrert gjennomgangskabling. Universelle festemuligheter. Svingbar lyskjegle.
Materiale:	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri) Lysender: PC-ABS
Farge:	Iht. RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 20
Leveringsomfang:	Systembelysning LED-kompakt Lys Lysavdekning Inkl. festemateriell
Henvisning:	Kun beregnet for bruk i apparatskap og lukkede kapslinger Ved bruk av strømadapter fra andre produsenter må man påse at disse har de nødvendige godkjenninger i henhold til bruken Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 430 mm Høyde: 32,8 mm
---------------------	----------------------------------

Dybde: 20,64 mm

Måle driftsspennning:	24 V (DC) Spennings toleranse: ± 10 %
Monteringsmuligheter:	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: direkte SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med festesett magnet AE: med skinne for innvendig utbygging
Monteringsmål:	Festeavstand klips/magnet: 375 mm Festeavstand skruefeste: 450 mm
Driftsstrøm:	ved DC (maks.): 0,12 A Henvisning: Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A
Utrustning (elektrisk):	Lys: Lysdioder, kaldhvit Stikkontakt (type): Integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift
Merkeisolasjonsspennning:	forutsetter nettdel
Merkestøtspennning fase mot jord:	forutsetter nettdel
Merkestøtspennning fase mot fase:	forutsetter nettdel
Antall lysdioder:	30
Kapslingsklasse:	III (SELV)
Tilkoblingsmuligheter:	Innmating via plugg Dørposisjonsbryter Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys montasjetype:	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Lysavdekning:	Ja
Lyskjegle-justering:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,38 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177630147

Tolltariffnummer:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeskrivelse:	SZ Kompaktlys LED, BHD: 430x33x21 mm, 24 V DC, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift

Godkjenninger

Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring