

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Nettverksskap TE 8000 ventilert – TE 7888.892

Publisering : 24.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nettverksskap TE 8000 ventilert – TE 7888.892

Opprettet: 24.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Fordeler:	Ikke rammeverk Optimal tilgjengelighet Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass Valgfri dørhengsling
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Montasjerammer: dyppgrunnet Flate deler: pulverlakkert
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 20
Leveringsomfang:	Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel > 67 %), med designhåndtak foran, 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel > 67 %), med 130°-hengsel bak, sikkerhetslås 3524 E Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater) Takplate, inkl. skjult utsparing for kabelinnføring og for valgfri vifte 4 nivåføtter, M10 (vedlagt) 4 avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt) Monteringssett
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 800 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 1000 mm
---------------------	--

Montasjehøyde for komponenter:	42 U
Nivåavstand (ved levering):	745 mm
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak:	80 mm / 130 mm
Belastning:	7000 N
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	81 kg
EAN:	4028177801523
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
Produktbeskrivelse:	TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 800x2000x1000 mm, 42 HE, ventilert, uten sidevegger
Godkjenninger	
Forklaringer:	Samsvarserklæring