

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3386.540

Publisering : 22.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3386.540

Opprettet: 22.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med integrert e-Comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
Fordeler:	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Leveringsomfang:	Nanobelagt kondensator Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell
Henvisning:	Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.

Produktegenskaper

Variant:	for takmontering
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 3 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 3,3 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 2,2 kW

L 35 L 50 ved 60 Hz: 2,5 kW

Lufteffekt (frittblåsende):	Ytre kretsløp: 3450 m³/h Innvendig kretsløp: 1280 m³/h
Måledriftsspenning:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 796 mm Høyde: 470 mm Dybde: 580 mm
Temperaturregulering:	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Mengde: 1600 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 2,29 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Pluggbar tilkoblingsklemlist
Driftssyklus:	100 %
Merkeeffekt P_{eI}:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 1,17 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 1,48 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,42 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 1,76 kW
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 3,4 A Ved 60 Hz: 3,4 A
Maks. startstrøm:	Ved 50 Hz: 8 A Ved 60 Hz: 9 A
Forberedt for sikring:	Motorvernbyter: 6,3 A...10 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,56 / 2,23
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	70 kg
EAN:	4028177323308

Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivelse:	SK Blue e kjøleaggregater, for takmontering, 3 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 796x470x580 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	NA Samsvarserklæring