

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 2,00 - 4,00 kW – SK 3329.500

Publisering : 21.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Total kjøleeffekt 2,00 - 4,00 kW – SK 3329.500

Opprettet: 21.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater med standard integrert e-comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.
Fordeler:	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Leveringsomfang:	Nanobelagt kondensator Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell

Produktegenskaper

Variant:	veggmontering
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 2,55 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 2,71 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,8 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 1,8 kW
Lufteffekt (frittblåsende):	Ytre kretsløp: 1230 m³/h Innvendig kretsløp: 1230 m³/h

Måledriftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 400 mm Høyde: 1580 mm Dybde: 295 mm
Temperaturregulering:	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Mengde: 950 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 1,36 t
Merkeeffekt P_{eI}:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 1,21 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 1,35 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,41 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 1,64 kW
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 7,9 A Ved 60 Hz: 9,3 A
Maks. startstrøm:	Ved 50 Hz: 25 A Ved 60 Hz: 22 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	16 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,11 / 2,01
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	69 kg
EAN:	4028177323117
Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704

Produktbeskrivelse:

SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, 2.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 400x1580x295 mm

Godkjenninger**Godkjenninger:**

CCC exception letter
CSA
Godkjenningsoversikt
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

Sertifikater:

EAC

Forklaringer:

NA
Samsvarserklæring