

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål – AE 1019.600

Publisering : 17.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål – AE 1019.600

Opprettet: 17.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Låsinnset: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate:	Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås 3-punkts låssystem
Grunnmateriale:	Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1000 mm Høyde: 1200 mm Dybde: 300 mm
Montasjeplate:	Bredde: 940 mm Høyde: 1155 mm

Antall dører:	2
Utførelse lås:	3-punkts låssystem
Antall låser:	1
Låsinnsetts:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	76 kg
EAN:	4028177000698
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	AE Kompaktapparatskap, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, doble dører, med 3-punkts låssystem
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code
Forklaringer:	Samsvarserklæring