

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8215.000

Publisering : 16.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8215.000

Opprettet: 16.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 508A:	Type 1, 12
IK-kode:	IK10
Leveringsomfang:	Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Takplate Bakvegg Bunnplater Montasjeplate 2 montasjeskinner 18 x 39 mm Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1200 mm Høyde: 1200 mm Dybde: 500 mm
Montasjeplate:	Bredde: 1099 mm Høyde: 1096 mm
Antall dører:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	126 kg
EAN:	4028177813588
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 1200x1200x500 mm, stålplate, med montasjeplate, dobbeltdør i front

Godkjenninger

Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring