

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Gulvskap rekkemontert VX25, rustfritt stål Gulvskap – VX 8451.000

Publisering : 16.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25, rustfritt stål Gulvskap – VX 8451.000

Opprettet: 16.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale: Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate: Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12

IK-kode: IK10

Leveringsomfang: Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bunnplater
Bakvegg
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm

Henvisning: På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging.

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredd: 1200 mm
Høyde: 2000 mm
Dybde: 600 mm

Montasjeplate: Bredd: 1099 mm
Høyde: 1896 mm

Antall dører: 2

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 191 kg

EAN: 4028177920200

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Produktbeskrivelse: VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 1200x2000x600 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, dobbeltdør i front

Godkjenninger

Godkjenninger: CSA
DNV-GL
UL + C-UL

Sertifikater: EAC
IK-Code

Forklaringer: Samsvarserklæring