

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vifteplate for VX IT, TS IT, TE – DK 5502.020

Publisering : 15.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vifteplate for VX IT, TS IT, TE – DK 5502.020

Opprettet: 15.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.

Anvendelsesområder: For bruk i utsparingen som er integrert i takplaten

Farge: RAL 7035

Leveringsomfang:
1 vifteenhet
2 vifter
1 temperaturregulator
Tilkoblingskabel, åpen
Inkl. festemateriell

Henvisning: Det angitte lydtrykknivået gjelder den første viften
Tilkobling via koblingsboks eller landsspesifikk tilkoblingsplugg

Produktegenskaper

**Lufteffekt per vifte
(frittblåsende):** Ved 50 Hz: 160 m³/h
Ved 60 Hz: 180 m³/h

**Lufteffekt frittblåsende
(uten filtermatter):** 320 m³/h / 360 m³/h

**Lufteffekt frittblåsende
(med filtermatter):**

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner:
Bredde: 340 mm
Høyde: 54 mm
Dybde: 550 mm

Monteringsmuligheter: I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
I TE 8000 med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000

Temperaturområde: Drift (omgivelse): +5 °C...+55 °C

Effekt per vifte: Ved 50 Hz: 15 W
Ved 60 Hz: 14 W

Lydtrykknivå: per vifte: 37 dB(A)

Antall vifter: 2

Antall vifter (maks.): 6

eCl@ss 8.0/8.1: 27189272

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 4,67 kg

EAN: 4028177679252

Tolltariffnummer: 84149000

ETIM 7.0: EC000331

ETIM 6.0: EC000331

eCl@ss 8.0/8.1: 27189272

eCl@ss 6.0/6.1: 27400604

Produktbeskrivelse: DK Vifteplate, BHD: 340x59x550 mm, max. 6 vifter, for TS IT, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger: Godkjenningsoversikt

Sertifikater: EAC

Forklaringer: Samsvarserklæring