

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Nettverksskap TE 8000 – TE 7888.430

Publisering : 14.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nettverksskap TE 8000 – TE 7888.430

Opprettet: 14.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Fordeler:	Ikke rammeverk Optimal tilgjengelighet Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass Valgfri dørhengsling
Materiale:	Stålplate Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate:	Montasjerammer: dyppgrunnet Flate deler: pulverlakkert
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 20
Leveringsomfang:	Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Dør med vindu foran, inkl. 130°-hengsel, designhåndtak og sikkerhetslås 3524 E Stålplatedør bak, inkl. 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater) Takplate, inkl. skjult utsparing for kabelinnføring og for valgfri vifte 4 nivåføtter, M10 (vedlagt) 4 avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt) Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Utførelse:	med sidevegger
Dimensjoner:	Bredde: 600 mm

Høyde: 1200 mm
Dybde: 600 mm

Montasjehøyde for komponenter:	24 U
Nivåavstand (ved levering):	495 mm
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak:	30 mm / 30 mm
Belastning:	4000 N
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	62 kg
EAN:	4028177801400
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
Produktbeskrivelse:	TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 600x1200x600 mm, 24 HE, dør med vindu
Godkjenninger	
Forklaringer:	Samsvarserklæring