

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Optipanel – CP 6380.000

Publisering : 13.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Optipanel – CP 6380.000

Opprettet: 13.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	Bæreamtilkobling kantet 120 x 65 mm
Fordeler:	Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt ved høyere stabilitet Kompatibel med alle Rittal gulvot- og bæreamsystemer
Materiale:	Skap: Aluminiumsprofil Hjørneprofiler: Støpt sink Hjørneprofiler: Plast
Farge:	Kapsling: natur eloksert Hjørneprofiler: RAL 7035 Hjørneprofiler: lik RAL 7024
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 65
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet bakvegg Inkl. pakninger
Henvisning:	Det er mulig å bytte bæreamtilkoblingen ved å dreie kapslingen 3 mm splittlåsinnset, kan bytte med låsinnsetser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C Hengsling av bakveggen på den lengste kapslingssiden

Produktegenskaper

For oppbygging av kortrammer:	Passer for frontplatebredde: 482,6 mm
Innbyggingsdybde:	100 mm

Passer for frontplater:	med bredde: 482,6 mm med høyde: 310,3 mm
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	2
Låsinnsett:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	6,2 kg
EAN:	4028177231627
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002504
ETIM 6.0:	EC002504
eCl@ss 8.0/8.1:	27180505
eCl@ss 6.0/6.1:	27180505
Produktbeskrivelse:	CP Optipanel, for frontplate BH 482,6x310,3 mm, innbyggingsdybde 100 mm, aluminiumsprofil, bærearmtilkobling Ø20x65 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL
Sertifikater:	Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring