

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Buskapslinger BG Rustfritt stål – BG 1583.010

Publisering : 12.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Buskapslinger BG Rustfritt stål – BG 1583.010

Opprettet: 12.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt 180°-hengsler: Støpt sink
Overflate:	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240 180°-hengsler: forkrommet
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel 180°-hengsler (2 stk.) DIN-skinne TS 35/7,5 Hurtiglås inkl. plasthylser
Grunnmateriale:	Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 200 mm Høyde: 300 mm Dybde: 80 mm
DIN-skinner:	Antall (type TS 35/7,5): 1
Utførelse DIN skinne:	festet på stående bolter
Materialtykkelse:	Skap: 1,5 mm Dør: 1,25 mm

Dørhengsling:	høyre/venstre
Utførelse lås:	Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	2,8 kg
EAN:	4028177010932
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	BG Buskapsling, BHD: 200 x 300 x 80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, DIN-skinne
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Sertifikater:	EAC Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring