

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rekkeskapsystemer **TS 8 – TS 8606.500**

Publisering : 14.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rekkeskapsystemer TS 8 – TS 8606.500

Opprettet: 14.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 15.02.2019 |||Artikkelen erstattes av: 8606000

Produktbeskrivelse

Materiale:
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate:
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12

IK-kode: IK09

Leveringsomfang:
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bakvegg
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Bunnplater
Montasjeplate
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
2 montasjestag montert i skapdybden

Produktendring:	TS 8 og SE 8 inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25. Du kan laste ned brosjyren og DAK-tegningene.
Grunnmateriale:	Stålplate
Produktegenskaper	
Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 600 mm
Montasjeplate:	Bredde: 499 mm Høyde: 1896 mm
Antall dører:	1
2 montasjestag montert i skapdybden:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	104 kg
EAN:	4028177250819
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 600x2000x600 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL

Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code Kapslingsgrad
----------------------	--

Forklaringer:	Produsenterklæring Samsvarserklæring
----------------------	---
