

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål – AE 1018.600

Publisering : 14.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål – AE 1018.600

Opprettet: 14.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Låsinnset: Støpt sink, fommiklet
Overflate:	Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1000 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 300 mm
Montasjeplate:	Bredde: 939 mm Høyde: 955 mm

Antall dører:	2
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	2
Låsinnsats:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	71 kg
EAN:	4028177000650
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	AE Kompakttapparatskap, BHD: 1000 x 1000 x 300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, doble dører, to eksklusivlåser
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring