

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8604.000

Publisering : 14.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8604.000

Opprettet: 14.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate:
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12

Typeklassifisering iht. UL 508A: Type 1, 12

IK-kode: IK10

Leveringsomfang:
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås

Grunnmateriale: Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 400 mm
Montasjeplate:	Bredde: 499 mm Høyde: 1896 mm
Antall dører:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	95,4 kg
EAN:	4028177813717
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 600x2000x400 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

Godkjenninger

Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring