

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3385.500

Publisering : 12.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3385.500

Opprettet: 12.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

|                                          |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse:</b>                      | Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med integrert e-Comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting som standard. |
| <b>Fordeler:</b>                         | Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter                                                                                                                   |
| <b>Materiale:</b>                        | Stålplate                                                                                                                                                                 |
| <b>Farge:</b>                            | RAL 7035                                                                                                                                                                  |
| <b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b> | Ytre kretsløp IP 34<br>Indre kretsløp IP 54                                                                                                                               |
| <b>Leveringsomfang:</b>                  | Nanobelagt kondensator<br>Integrert elektrisk kondensatfordamping<br>Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal<br>Festemateriell                               |
| <b>Henvisning:</b>                       | Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.                                                                   |

## Produktegenskaper

|                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Variant:</b>                             | for takmontering                                                                          |
| <b>Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:</b> | L 35 L 35 ved 50 Hz: 2 kW<br>L 35 L 35 ved 60 Hz: 2,14 kW<br>L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,41 kW |

L 35 L 50 ved 60 Hz: 1,51 kW

|                                                            |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lufteffekt (frittblåsende):</b>                         | Ytre kretsløp: 1760 m³/h<br>Innvendig kretsløp: 470 m³/h                                                                              |
| <b>Måledriftsspenning:</b>                                 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                |
| <b>Dimensjoner:</b>                                        | Bredde: 597 mm<br>Høyde: 417 mm<br>Dybde: 475 mm                                                                                      |
| <b>Temperaturregulering:</b>                               | e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)                                                                                  |
| <b>Temperaturområde:</b>                                   | Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C<br>Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C                                                             |
| <b>Kjølemiddel/kjølemedium:</b>                            | Kjølemiddel: R134a<br>Mengde: 900 g<br>Global Warming Potential (GWP): 1430<br>CO <sub>2</sub> ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 1,29 t |
| <b>Tilkoblingsmåte (elektrisk):</b>                        | Pluggbar tilkoblingsklemmestrip                                                                                                       |
| <b>Driftssyklus:</b>                                       | 100 %                                                                                                                                 |
| <b>Merkeeffekt P<sub>el</sub>:</b>                         | L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,95 kW<br>L 35 L 35 ved 60 Hz: 1,14 kW<br>L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,07 kW<br>L 35 L 50 ved 60 Hz: 1,23 kW          |
| <b>Driftsstrøm maks.:</b>                                  | Ved 50 Hz: 5,9 A<br>Ved 60 Hz: 6,3 A                                                                                                  |
| <b>Maks. startstrøm:</b>                                   | Ved 50 Hz: 19,7 A<br>Ved 60 Hz: 17,9 A                                                                                                |
| <b>Sikkerhetsautomat/smeltesikring:</b>                    | 10 A                                                                                                                                  |
| <b>Tillatt driftstrykk (p maks.):</b>                      | 28 bar                                                                                                                                |
| <b>eC<sub>l@ss</sub> 8.0/8.1:</b>                          | 27180704                                                                                                                              |
| <b>Energy efficiency ratio (EER)<br/>50/60 Hz L35 L35:</b> | 2,09 / 1,88                                                                                                                           |
| <b>Pakkeenhet:</b>                                         | 1 stk.                                                                                                                                |
| <b>Vekt/VE:</b>                                            | 42 kg                                                                                                                                 |
| <b>EAN:</b>                                                | 4028177323278                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tolltariffnummer:</b>   | 84158200                                                                                               |
| <b>ETIM 7.0:</b>           | EC000855                                                                                               |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC000855                                                                                               |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27180704                                                                                               |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>     | 27180704                                                                                               |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | SK Blue e kjøleaggregater, for takmontering, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 597x417x475 mm |
| <b>Godkjenninger</b>       |                                                                                                        |
| <b>Godkjenninger:</b>      | CSA<br>Godkjenningsoversikt<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR                                           |
| <b>Sertifikater:</b>       | EAC                                                                                                    |
| <b>Forklaringer:</b>       | NA<br>Samsvarserklæring                                                                                |