

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Termoelektrisk kjøler Samlet kjøleeffekt/varmeeffekt 100 W – SK 3201.200

Publisering : 11.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Termoelektrisk kjøler Samlet kjøleeffekt/varmeeffekt 100 W – SK 3201.200

Opprettet: 11.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Effektive temoelektriske kjøleaggregater i lett konstruksjon for klimatisering av betjeningskapslinger og små kapslinger.

Materiale: Apparat Aluminium, eloksert

Farge: Deksel: RAL 7015

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54

Leveringsomfang: Termoelektrisk klimaapparat
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest)
Monteringstilbehør
Filtermatte
USB-kabel A/B
Bormal

Produktegenskaper

Variant: veggmontering

Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511: L 35 L 35 ved 50 Hz: 100 W
L 35 L 35 ved 60 Hz: 100 W

Varmeeffekt: 100 W

Lufteffekt (frittblåsende): Ytre kretsløp: 132 m³/h
Innvendig kretsløp: 132 m³/h

Måledriftsspenning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 125 mm Høyde: 400 mm Dybde: 155 mm
Innbyggingsdybde:	100 mm
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): -30 °C...+55 °C
Innstillingsområde:	Kjøling: +5 °C...+55 °C Oppvarming: -10 °C...+20 °C
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Pluggbar fjærtilkoblingsklemme
Driftsstrøm maks.:	1,9 A
Maks. startstrøm:	6,4 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	4 A
Nettdel integrert:	Ja
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	3,3 kg
EAN:	4028177598614
Tolltariffnummer:	84158300
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivelse:	SK Termoelektrisk kjøler, 100 W, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 125x400x155 mm

Godkjenninger

Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring