

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Signalsøyle, LED- kompakt – SG 2372.100

Publisering : 10.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Signalsøyle, LED-kompakt – SG 2372.100

Opprettet: 10.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 01.04.2020 |||Artikkelen erstattes av: 2372102, 2372101

Produktbeskrivelse

Utførelse:	3-trinns, rød, gul, grønn
Beskrivelse:	Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys. Blinkfunksjon kan styres via SPS
Fordeler:	Tilkoblingsklar komplettløsning Lav byggehøyde Lysdiodene har lang levetid Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 65

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Høyde: 177 mm Diameter mm: 72 mm
Måledriftsspenning:	24 V 24 V (DC)
Diameter mm:	72 mm
Min. kabelverrsnitt:	3 mm
Maks. kabelverrsnitt:	6,5 mm

Driftstemperatur:	Drift (omgivelse): -20 °C...+70 °C
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	skrueklemmer
Utrustning (elektrisk):	Lys: LEDs
Merkeisolasjonsspenning:	< 60 V DC
Kabelinnføring:	Metrisk diameter: M12 x 1,5
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,34 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177442719
Tolltariffnummer:	85318070
ETIM 7.0:	EC001042
ETIM 6.0:	EC001042
eCl@ss 8.0/8.1:	27371230
eCl@ss 6.0/6.1:	27371230
Produktbeskrivelse:	SG Signalsøyler, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 3-trinns, rød/gul/grønn
Godkjenninger	
Godkjenninger:	C-UL UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring