

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Systembelysning LED **– SZ 2500.110**

Publisering : 09.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Systembelysning LED – SZ 2500.110

Opprettet: 09.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	uten stikkontakt
Fordeler:	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
Utstyr:	uten stikkontakt
Materiale:	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri) Lysender: PC-ABS (halogenfri)
Farge:	Kapsling: RAL 7016
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 20
Leveringsomfang:	Inkl. montasjeskruer

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 337 mm Høyde: 55 mm Dybde: 23 mm
Måledriftsspenning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Monteringsmuligheter:	For montering i kompaktapparatsskap AX trengs skinnen for innvendig utbygging AX og montasjevinkelen Direkte på skapprofilen med 25 mm raster

Driftstemperatur:	Drift (omgivelse): -20 °C...+55 °C
Effektforbruk:	7 W
Belysningsstrøm:	600 lm
Lysfarge:	4000 K (nøytral hvit)
Kapslingsklasse:	II (beskyttelsesisolert)
Tilkoblingsmuligheter:	Innmating, 2-polet Gjennomgangskabler, 2-polet Dørposisjonsbryter
Lys montasjetype:	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,35 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177806948
Tolltariffnummer:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeskrivelse:	SZ Systembelysning LED, 600 lumen, L: 337 mm, 100-240 V
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CCC ENEC
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring

