

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygrostat – SK 3118.000

Publisering : 08.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygrostat – SK 3118.000

Opprettet: 08.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Kobler inn varmeelementet hhv. viften ved overskridelse av en forhåndsinnstilt grad av fuktighet i skapet. På den måten vil den reduseres, og man unngår kondensering på elektroniske komponenter.
Fordeler:	Tidsbesparende tilkoblingsteknologi, dvs. tilkoblingsrekkeklemme med skruetilkobling utenfra. Fleksibel montering på loddrett eller vannrett 35 mm bæreskinne iht. EN 50 022 samt snapfeste i skappprofil eller på montasjeplaten ved hjelp av vedlagte adapter
Tekniske data:	Kontaktbestykning: 1-polet vekselkontakt som momentkontaktledd Tillatt kontaktbelastning: AC ~ 5 (0,2) A (induktiv last ved $\cos \varphi = 0,6$) / DC = maks. 20 W Innstillingsområde: 50 – 100 % relativ fuktighet. Koblingsdifferanse: ca. 4 %
Farge:	RAL 7035

Produktegenskaper

Måledriftsspenning:	24 V - 250 V, 1~ 24 V - 75 V (DC)
Dimensjoner:	Bredde: 71 mm Høyde: 71 mm Dybde: 33,5 mm
eCl@ss 8.0/8.1:	27210708
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,1 kg

EAN:	4028177036734
Tolltariffnummer:	90321080
ETIM 7.0:	EC002008
ETIM 6.0:	EC002008
eCl@ss 8.0/8.1:	27210708
eCl@ss 6.0/6.1:	27210708
Produktbeskrivelse:	SK Hygrostat, 24-230 V, 1~, 24-48 V (DC), BHD: 71x71x33.5 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CCC exception letter
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring