

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Luftkanalsystem for takmontering av kjøleaggregater og takmontering av luft/vann- varmeveksler – SK 3286.870

Publisering : 08.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luftkanalsystem for takmontering av kjøleaggregater og takmontering av luft/vann-varmeveksler – SK 3286.870

Opprettet: 08.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer. Dimensjonene til flatkanalen er B x H x D 229 x 1500 x 29 mm og kan avkortes til ønskede lengder.
Materiale:	Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1
Farge:	RAL 7035
Leveringsomfang:	Flatkanal Utligningsslange
Henvisning:	Rett ikke kaldluft direkte på aktive komponenter. Ved bruk av kanalsystemet kan effekten til kjøleaggregatet bli redusert, avhengig av bruken. For apparater 3359..../3382.... behøves i tillegg luftkanal-adapteren 3286.840.
Pakker for best.nr.:	3209.... 3210.... 3273.... 3359.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385....

Produktegenskaper

eCl@ss 8.0/8.1: 22410601

Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	4,15 kg
EAN:	4028177325449
Tolltariffnummer:	39269097
ETIM 7.0:	EC011444
ETIM 6.0:	EC001292
eCl@ss 8.0/8.1:	22410601
eCl@ss 6.0/6.1:	27189269
Produktbeskrivelse:	SK Luftkanalsystem, for kjøleaggregater, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, BHD: 229x1500x29 mm, plast, ikke lettantennelig
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC