

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktsystemskap CM – CM 5118.500

Publisering : 08.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktsystemskap CM – CM 5118.500

Opprettet: 08.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1110000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate:	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet(e) dør(er) 3-punkts låssystem med splittlåsinnsetts Montasjeplate Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1000 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 300 mm
---------------------	--

Montasjeplate:	Bredde: 940 mm Høyde: 955 mm
Antall dører:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	70 kg
EAN:	4028177479784
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	CM Kompaktsystemskap, BHD: 1000 x 1000 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, bunn åpen
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code
Forklaringer:	Samsvarserklæring