

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Termostat Termostat – SK 3110.000

Publisering : 04.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Termostat Termostat – SK 3110.000

Opprettet: 04.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Spesielt egnet for styring av vifter, varmeelementer og varmevekslere, men denne termostaten kan også brukes som signalgiver og for overvåkning av apparatskapets innvendige temperatur.
Fordeler:	Tidsbesparende tilkoblingsteknologi, dvs. tilkoblingsrekkeklemme med skruetilkobling utenfra. Fleksibel montering på loddrett eller vannrett 35 mm bæreskinne iht. EN 50 022 samt snapfeste i skappprofil eller på montasjeplaten ved hjelp av vedlagte adapter
Tekniske data:	Bimetallregulator som temperatursensitivt organ med termisk tilbakeføring Kontaktbestykning: 1-polet vekselkontakt som momentkontaktled Tillatt kontaktbelastning: Kl. 5 – 3 (oppvarming): AC 10 (4) A (induktiv last ved $\cos \varphi = 0,6$)/Kl. 5 – 4 (kjøling): AC 5 (4) A (induktiv last ved $\cos \varphi = 0,6$)/DC = maks. 30 W Bryterdifferanse: ca. 1 K $\pm$ 0,8 K
Farge:	RAL 7035

Produktegenskaper

Måledriftsspenning:	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Dimensjoner:	Bredde: 71 mm Høyde: 71 mm Dybde: 33,5 mm
Temperaturområde:	Innstillingsområde: +5 °C...+60 °C
eCl@ss 8.0/8.1:	27210707
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	0,1 kg
EAN:	4028177036598
Tolltariffnummer:	90321020
ETIM 7.0:	EC002014
ETIM 6.0:	EC002014
eCl@ss 8.0/8.1:	27210707
eCl@ss 6.0/6.1:	27210707
Produktbeskrivelse:	SK Termostat, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), BHD: 71x71x33.5 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CCC exception letter UL + C-UL VDE
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring