

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm luft/luft- varmeveksler veggmontering med regulering – SK 3130.100

Publisering : 04.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm luft/luft-varmeveksler veggmontering med regulering – SK 3130.100

Opprettet: 04.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Luft/luft-varmevekslere er spesielt godt egnet i aggressive omgivelser, fordi det innvendige og utvendige kretsløpet skilles helt fra hverandre med to luftkretsløp.

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: Indre kretsløp IP 54
Ytre kretsløp IP 34

Leveringsomfang: Komplette tilkoblingsklar enhet
Pluggbar tilkoblingsklemme
Potensialfri feilmeldingskontakt ved overtemperatur
Bormal
Festemateriell

Produktegenskaper

Spesifikk varmeeffekt: 90 W/K

Lufteffekt (frittblåsende): Ytre kretsløp ved 50 Hz: 850 m³/h
Ytre kretsløp ved 60 Hz: 945 m³/h
Indre kretsløp ved 50 Hz: 850 m³/h
Indre kretsløp ved 60 Hz: 945 m³/h

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner: Bredde: 400 mm
Høyde: 1580 mm
Dybde: 215 mm

Temperaturregulering:	Elektronisk regulering med digital visning (innstilling fra fabrikken +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): -5 °C...+55 °C
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 1,35 A Ved 60 Hz: 1,8 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	4 A
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	34 kg
EAN:	4028177388994
Tolltariffnummer:	84158300
ETIM 7.0:	EC002514
ETIM 6.0:	EC002514
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
eCl@ss 6.0/6.1:	27180711
Produktbeskrivelse:	SK TopTherm Luft/luft-varmeveksler, veggmontering med regulering, 90 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring