

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med 19"- profilskinner – DK 5506.120

Publisering : 04.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med 19"-profilskinner – DK 5506.120

Opprettet: 04.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktet utløper: 30.04.2021 |||Artikkelen erstattes av: 5306122

Produktbeskrivelse

Materiale:	Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge:	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang:	Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av blindplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt) Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, avtakbar, for kabelinnføring bak, på tvers og med dekket utsparing for vifteplate Stålplatedør bak, lukket, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler
Henvisning:	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredde: 800 mm
Høyde: 2000 mm
Dybde: 600 mm

Montasjehøyde for komponenter: 42 U

Nivåavstand (ved levering): 445 mm

Utførelse 19": Profilskiner, 19" (482,6 mm)

Utførelse dører: Tett

Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak: 87 mm / 65 mm

Belastning: 15000 N

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 100,2 kg

EAN: 4028177678514

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Produktbeskrivelse: Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000x600 mm, 42 HE, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, for kabelinnføring, bak, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005.

Godkjenninger

Godkjenninger: UL + C-UL

Forklaringer: Samsvarserklæring

