

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8208.000

Publisering : 04.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8208.000

Opprettet: 04.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 508A:	Type 1, 12
IK-kode:	IK10
Leveringsomfang:	Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Takplate Bakvegg Bunnplater Montasjeplate 2 montasjeskinner 18 x 39 mm Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredde: 1200 mm
Høyde: 2000 mm
Dybde: 800 mm

Montasjeplate: Bredde: 1099 mm
Høyde: 1896 mm

Antall dører: 2

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 201 kg

EAN: 4028177813595

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Produktbeskrivelse: VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 1200x2000x800 mm, stålplate, med montasjeplate, dobbeltdør i front

Godkjenninger

Godkjenninger: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Sertifikater: Certificate of manufacturer according to RMRS
EAC
Kapslingsgrad

Forklaringer: Samsvarserklæring