

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE – DK 5501.460

Publisering : 03.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE – DK 5501.460

Opprettet: 03.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Fordeler: Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy
Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene.
Alternativt er direkte fastskruing til 482,6 mm (19")-profilen mulig i TE 8000

Anvendelsesområder: For montering på det fremre festenivået
For å støtte tunge komponenter
For tilpasning til individuelle 19"-nivåavstander

Materiale: Stålplate

Overflate: Forsinket

Leveringsomfang: Inkl. festemateriell

Henvisning: Effektiv flate per side 25 mm

Produktegenskaper

Passer for: Kapslingstype: VX IT
Kapslingstype: TS IT
Kapslingstype: TE

Monteringsmuligheter: 19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak
19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
for 19" profilskinner, standard
for 19" profilskinner, dynamic

Nivå-avstand: min.: 400 mm

maks. monteringsdybde: 600 mm

Flate:	Bredde: 25 mm
Belastning:	800 N
Pakkeenhet:	2 stk.
Vekt/VE:	2,36 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177679016
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Produktbeskrivelse:	DK Glideskinner, flate bredde: 25 mm, dybdevariabel , 80 kg, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 400-600 mm