

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.500

Publisering : 29.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.500

Opprettet: 29.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med integrert e-Comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
Fordeler:	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Leveringsomfang:	Nanobelagt kondensator Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell
Henvisning:	Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.

Produktegenskaper

Variant:	for takmontering
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 1 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 1,09 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,71 kW

L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,81 kW

Lufteffekt (frittblåsende):	Ytre kretsløp: 1600 m³/h Innvendig kretsløp: 491 m³/h
Måledriftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 475 mm
Temperaturregulering:	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Mengde: 650 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,93 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Pluggbar tilkoblingsklemmestrip
Driftssyklus:	100 %
Merkeeffekt P_{el}:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,38 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,47 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,45 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,57 kW
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 2,9 A Ved 60 Hz: 3,9 A
Maks. startstrøm:	Ved 50 Hz: 8,8 A Ved 60 Hz: 10,1 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	10 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,58 / 2,28
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	40 kg
EAN:	4028177323216

Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivelse:	SK Blue e kjøleaggregater, for takmontering, 1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 597x417x475 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	NA Samsvarserklæring